


# LINEE DI SPALMATURA



## BANCO DI SPALMATURA COMBINATO – MOD. BSR/SLOT



Il **Banco Combinato mod. BSR/SLOT** è stato concepito per poter utilizzare varie tecniche di spalmatura.

I vantaggi offerti dalla macchina sono:

- Semplicità d'implementazione: il banco può essere installato all'entrata di una comune ramosa, forno tessile/finta pelle o per applicazioni di accoppiatura
- Controllo ottimale della quantità del compound chimico applicato e garanzia di riproducibilità dei processi
- Grande flessibilità nella scelta della chimica e dei supporti tessili, la cui varietà è in continuo aumento
- Controllo accurato della tensione del supporto tessile/film/tnt attraverso il gruppo di tiro controllato da cella di carico

L'unità è utilizzabile sia per spalmatura in aria che su cilindro ed è dotata di un dispositivo motorizzato con indicatori micrometrici sul pannello di controllo per regolare lo spessore di spalmatura.

Inoltre, la macchina è dotata di testa di estrusione (slot die). Questo sistema di spalmatura offre la possibilità di applicare compound hot-melt e a freddo e permette di controllare molto precisamente la quantità di chimica applicata sul supporto su tutta l'altezza di lavoro.

### DATI TECNICI

Altezza utile	da definire
Alimentazione	400 V/50 Hz/trifase
Potenza installata	3 kW
Aria compressa	7±1 Kg/cm <sup>2</sup>

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM  
ISO 9001 - ISO 14001



SUSTAINABLE MACHINERY CERTIFICATION



# AIGLE